

Sparkfix Fixadores Comércio Ltda

Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: www.sparkfix.com.br
 VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP E-mail: sparkfix@sparkfix.com.br

ANTIVIBRATÓRIOS PARA PÉS ARTICULADOS E FIXOS - (BORRACHA EM NITRÍLICA)



(INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO)

Apoio antivibratório: borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

Discos c/ diâmetros de: (30, 50, 70, 90 e 110 mm)

Indicados para equipamentos: que necessitam retirar vibração dos equipamentos e evitar deslize em pisos lisos.

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO	ALTURA DA BORRACHA	FIXAÇÃO PARA BASE	DUREZA SHORE	MATERIAL DA BORRACHA
ANTB30-40	30 MM	10 MM	40 MM	65/70	NITRÍLICA
ANTB50-60	50 MM	10 MM	60 MM	65/70	NITRÍLICA
ANTB70-80	70 MM	10 MM	80 MM	65/70	NITRÍLICA
ANTB90-100	90 MM	10 MM	100 MM	65/70	NITRÍLICA
ANTB110-120	110 MM	10 MM	120 MM	65/70	NITRÍLICA

BASES C/ PORCAS INJETADAS - (INJETADA COM POLIAMIDA REFORÇADA)



(INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO)

Material da Base: injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

Porcas: sextavadas em aço carbono zincado ou aço inox.

Parafusos: sextavados roscado em aço carbono zincado ou aço inox com comprimentos de sua necessidade

Apoio antivibratório: borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

Base c/ diâmetro de: (40, 60, 80, 100 E 120 mm)

Indicados para equipamentos: que necessitam de nivelamento e remoção futura, exemplos de bombas, bases suspensas e outros dispositivos.

Roscas em (mm) – M8 - M10 - M12 – M14 e M16.

Roscas em (polegada) – 5/16" - 3/8" - 1/2" – 5/8" – produção especial a base de consulta.

Capacidade de Carga: de 300 a 800 kg p/pç.

DIAMETRO DA BASE	ROSCA INTERNA	CÓDIGO ROSCA FERRO ZINCADO NORMAL	CÓDIGO ROSCA FERRO ZINCADO C/ ANTIVIBRATÓRIO	CÓDIGO ROSCA INOX NORMAL	CÓDIGO ROSCA INOX C/ ANTIVIBRATÓRIO
40 MM	M8	BAS4008FN	BAS4008FB	BAS4008AN	BAS4008AB
60 MM	M10	BASX6010FN	BASX6010FB	BASX6010AN	BASX6010AB
60 MM	M10	BAS6010FN	BAS6010FB	BAS6010AN	BAS6010AB
80 MM	M12	BAS8012FN	BAS8012FB	BAS8012AN	BAS8012AB
100 MM	M16	BAS10016FN	BAS10016FB	BAS10016AN	BAS10016AB
120 MM	M16	BAS12016FN	BAS12016FB	BAS12016AN	BAS12016AB

(Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade)

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-Email sparkfix@sparkfix.com.br - Site : www.sparkfix.com.br
 Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701